

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAH-37



Carichi medi
**XAH - per fori
(in pollici)**



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XAH-102	37,00	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
XAH-102	d2 inch. 1,075 mm 27,31	taglio anello Newtons 22.872 L.B.S. 5.142 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 25,98	Toll. d2 inch. +/-0,005 mm +/-0,13	snerv. gola Newtons 8.363 L.B.S. 1.880 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 1,023	c inch. 0,046 mm 1,17	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,003 mm +0,080	
d3 inch. 1,094 mm 27,79		
Toll. d3 inch. +0,031 mm +0,79		
b inch. 0,093 mm 2,36		
Toll. b inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
s inch. 0,042 mm 1,07		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 1,60		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350