


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®



trattamento superficiale: **Oliatura**

Esempio di designazione: WHT-50



Carichi medio pesanti WHT - per fori (in pollici)



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
WHT-237	130,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE		
WHT-237		
d1 mm	60,33	
d1 inch	2,375	

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 2,522
	mm 64,06
Toll. d3	inch. +0,025
	mm +0,64
b	inch. 0,188
	mm 4,78
Toll. b	inch. +/-0,005
	mm +/-0,13
s	inch. 0,078
	mm 1,98
Toll. s	inch. +/-0,003
	mm +/-0,08
Peso Kg/1000	13,27

inch. 2,505
mm 63,63
inch. +/-0,006
mm +/-0,15
inch. 0,086
mm 2,18
inch. +0,005
mm +0,130

CARICO ASSIALE					
taglio anello	Newtons 108.709				
	L.B.S. 24.440				
(coefficiente di sicurezza =3)					
snerv. gola	Newtons 48.528				
	L.B.S. 10.910				
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)					

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350