ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VHM-6



Carichi leggeri
VHM - per fori

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
VHM-38	**20,00**	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	
VHM-38	
d1 mm	38,00

ANELLO A RIPOSO	
d3	mm 39,50
Toll. d3	mm +0,38
b	mm 2,24
Toll. b	mm +/-0,10
s	mm 0,64
Toll. s	mm +/-0,04
Peso Kg/1000	1,32

GOLA	
d2	mm 39,12
Toll. d2	mm +/-0,10
c	mm 0,79
Toll. c	mm +0,050

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 22.125
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 10,371
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it