


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: HS-37



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

HS - per alberi
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HS-150	81,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
HS-150	d2	snerv. gola
d1 mm	inch. 1,466 mm 37,24	Newtons 8.015 L.B.S. 1.802
d1 inch	Toll. d2	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
	inch. +/-0,004 mm +/- 0,10	
	c	
	inch. 0,155 mm 3,94	
	Toll. c	
	inch. +0,004 mm +0,100	
ANELLO A RIPOSO		
d3		
inch. 1,436 mm 36,47		
Toll. d3		
inch. -0,02 mm -0,51		
b		
inch. 0,034 mm 0,86		
Toll. b		
inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
s		
inch. 0,150 mm 3,81		
Toll. s		
inch. +/-0,004 mm +/-0,10		
Peso Kg/1000		
3,00		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350