martedì 28 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: HS-37



HS - per alberi (in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
HS-37	**41,00**	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	
HS-37	
d1 mm	9,53
d1 inch	0,375

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 0,351 mm 8,92
Toll. d3	inch. -0,012 mm -0,3
b	inch. 0,017 mm 0,43
Toll. b	inch. +/-0,0015 mm +/-0,04
s	inch. 0,045 mm 1,14
Toll. s	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
Peso Kg/1000	0,11

GOLA	
d2	inch. 0,358 mm 9,09
Toll. d2	inch. +/-0,002 mm +/- 0,05
c	inch. 0,050 mm 1,27
Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080

CARICO ASSIALE	
snerv. gola	Newtons 1.001 L.B.S. 225

(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it