

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: HHMU-10



**HHMU - per fori
senza aletta di
rimozione**



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HHMU-55	200,00	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
HHMU-55	d2 mm 55,97	snerv. gola Newtons 12,936 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
d1 mm 55,00	Toll. d2 mm +/-0,15	
ANELLO A RIPOSO	c mm 4,90	
d3 mm 57,07	Toll. c mm +0,100	
Toll. d3 mm +0,61		
b mm 0,97		
Toll. b mm +/-0,05		
s mm 4,75		
Toll. s mm +/-0,13		
Peso Kg/1000 6,62		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350