GANDINI

domenica 19 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: FSE-0050



Carichi pesanti
FSE - per alberi (in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
FSE-0337	**330,00**	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	
FSE-0337	
d1 mm	85,73
d1 inch	3,375

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 3,203 mm 81,36
Toll. d3	inch. -0,035 mm -0,89
b	inch. 0,248 mm 6,30
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
s	inch. 0,115 mm 2,92
Toll. s	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
Peso Kg/1000	37,82

GOLA	
d2	inch. 3,237 mm 82,22
Toll. d2	inch. -0,014 mm -0,350
c	inch. 0,124 mm 3,15
Toll. c	inch. +007 mm +0,180

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 177.168 L.B.S. 39.831
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 73.219 L.B.S. 16.461
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it