

**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1060-75**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: FH-013**



**Carichi pesanti**  
**FH - per fori per**  
**gole DIN 472**



**d1**=diametro foro  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro esterno  
**S**=spessore

| descrizione   | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|---------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|               |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>FH-018</b> | <b>27,00</b>                 | + 20%               | - | 1000       |

| DESCRIZIONE              | GOLA            | CARICO ASSIALE                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FH-018                   | <b>d2</b>       | <b>taglio anello</b> Newtons 14.666<br>(coefficiente di sicurezza =3)                                                                                           |
| <b>d1 mm</b> 18,00       | mm 19,00        | <b>snerv. gola</b> Newtons 4,457<br>(calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b>   | <b>Toll. d2</b> |                                                                                                                                                                 |
| <b>d3</b>                | mm +0,13        |                                                                                                                                                                 |
| mm 19,18                 | <b>c</b>        |                                                                                                                                                                 |
| <b>Toll. d3</b>          | mm 1,10         |                                                                                                                                                                 |
| mm +00,33                | <b>Toll. c</b>  |                                                                                                                                                                 |
| <b>b</b>                 | mm +0,140       |                                                                                                                                                                 |
| mm 1,90                  |                 |                                                                                                                                                                 |
| <b>Toll. b</b>           |                 |                                                                                                                                                                 |
| mm +/-0.10               |                 |                                                                                                                                                                 |
| <b>s</b>                 |                 |                                                                                                                                                                 |
| mm 0,94                  |                 |                                                                                                                                                                 |
| <b>Toll. s</b>           |                 |                                                                                                                                                                 |
| mm +/-0,05               |                 |                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso Kg/1000</b> 0,61 |                 |                                                                                                                                                                 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350