GANDINI

domenica 26 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: FHE-0050



Carichi pesanti
FHE - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
FHE-0137	**94,00**	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	
FHE-0137	
d1 mm	34,93
d1 inch	1,375

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1,470 mm 37,34
Toll. d3	inch. +0,015 mm +0,38
b	inch. 0,128 mm 3,25
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
s	inch. 0,057 mm 1,45
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	3,35

GOLA	
d2	inch. 1,453 mm 36,91
Toll. d2	inch. +0,010 mm +0,250
c	inch. 0,063 mm 1,60
Toll. c	inch. +0,006 mm +0,150

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 41.398 L.B.S. 9.307
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 16.862 L.B.S. 3.791
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it