GANDINI

venerdì 24 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: FHE-0050



Carichi pesanti
FHE - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
FHE-0168	**98,00**	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	
FHE-0168	
d1 mm	42,85
d1 inch	1,687

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1,808 mm 45,92
Toll. d3	inch. +0,020 mm +0,51
b	inch. 0,158 mm 4,01
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
s	inch. 0,067 mm 1,70
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	6,10

GOLA	
d2	inch. 1,791 mm 45,49
Toll. d2	inch. +0,010 mm +0,250
c	inch. 0,073 mm 1,85
Toll. c	inch. +0,006 mm +0,150

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 59.572 L.B.S. 13.393
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 27.582 L.B.S. 6.201
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it