martedì 28 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: EH-6



Carichi medi
EH - per fori

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
EH-34	**57,00**	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	
EH-34	
d1 mm	34,00

ANELLO A RIPOSO	
d3	mm 36,46
Toll. d3	mm +0,35
b	mm 3,00
Toll. b	mm +.07/-0,13
s	mm 1,27
Toll. s	mm +/-0,05
Peso Kg/1000	3,06

GOLA	
d2	mm 36,20
Toll. d2	mm +/-0,100
c	mm 1,40
Toll. c	mm +0,100

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 39.260
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 18,210
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it