GANDINI

domenica 19 maggio 2024

# MOLLE ONDULATE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle**
**SAE 1070-90**

tratt. superficiale:
**Oliatura**

**Esempio di designazione:**
**SSR-0325-N**




**SSR-N - serie in pollici**
sezione radiale ridotta

**d1**=diametro foro guida
**d4**=diametro albero guida
**S**=spessore
**H**=altezza libera
**H1**=altezza lavoro

| descrizione | Prezzo Euro x100 | Variazione Prezzo % 1 | 2 | Confezione |
|---|---|---|---|---|
| **SSR-0412-N** | **180,00** | + 20% | - | 25 |

| MOLLA | |
|---|---|
| **Descrizione** SSR-0412-N | |
| **d1 - foro guida** | inch. 4,125<br>mm 104,78 |
| **d4 - albero guida** | inch. 3,69<br>mm 93,73 |
| **Carico** | Lb in H1 67,00<br>N in H1 298,00 |
| **H1** Altezza di lavoro | inch. 0,109<br>mm 2,77 |
| **H** Altezza libera | inch. 0,200<br>mm 5,08 |
| **n° Onde** | 5 |
| **Peso Kg/1000** | 8,96 |

| | |
|---|---|
| **s** | inch. 0,030<br>mm 0,76 |
| **b** | inch. 0,188<br>mm 4,78 |
| **Rapporto elastico** | Lb/inch 736<br>N/mm 129 |
| (valore teorico curva carico/freccia) | |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it