


MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

tratt. superficiale: Oliatura

Esempio di designazione: SSR-0325-N





d1=diametro foro guida d4=diametro albero guida S=spessore

H=altezza libera H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
SSR-0725-N	600,00	+ 20%	-	25

MOLLA			
Descrizione SSR-0725-N		s	inch. 0,030
			mm 0,76
d1 - foro guida	inch. 7,250	b	inch. 0,233
	mm 184,15		mm 5,92
d4 - albero guida	inch. 6,73	Rapporto elastico	Lb/inch 621
	mm 170,94		N/mm 109
Carico	Lb in H1 108,00	(valore teorico curva carico/freccia)	
	N in H1 480,40		
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,156		
	mm 3,96		
H Altezza libera	inch. 0,330		
	mm 8,38		
n° Onde	7		
Peso Kg/1000	19,80		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350