ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

SAE 1070-90 Carbon Steel

trattamento superficiale:
Oil dipped

Example of designation: WHM-25



Carichi pesanti
WHM - for bores (in inches)

d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=external ring diameter
S=thickness

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WHM-118	**58,00**	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	
WHM-118	
d1 mm	30,18
d1 inch	1,188

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1,271 mm 32,28
Toll. d3	inch. +0,013 mm +0,33
b	inch. 0,103 mm 2,62
Toll. b	inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13
s	inch. 0,050 mm 1,27
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	2,47

GOLA	
d2	inch. 1,262 mm 32,05
Toll. d2	inch. +/-0,004 mm +/-0,1
c	inch. 0,056 mm 1,42
Toll. c	inch. +0,004 mm +0,100

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 34.872 L.B.S. 7.840
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 13.833 L.B.S. 3.110
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it