

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
SAE 1070-90 Carbon Steel

trattamento superficiale:
Oil dipped
Example of designation: HHMU-10

**HHMU - for
bores without
removing ear**

d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=internal ring diameter
S=thickness

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HHMU-41	117,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
HHMU-41	d2	snerv. gola Newtons 8.628
d1 mm 41.00	mm 41.86	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO	Toll. d2	
d3	mm +/-0,10	
mm 42.68	c	
Toll. d3	mm 3.94	
mm +0,61	Toll. c	
b	mm +0,100	
mm 0.86		
Toll. b		
mm +/-0,05		
s		
mm 3.81		
Toll. s		
mm +/-0,10		
Peso Kg/1000		
3.54		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350