

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
SAE 1070-90 Carbon Steel

trattamento superficiale:
Oil dipped

Example of designation: HHU-37

d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=internal ring diameter
S=thickness

**HHU for bores
(in inches)
without
removing ear**


descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HHU-125	53,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
HHU-125	d2 inch. 1.280 mm 32.51	snerv. gola Newtons 5.894 L.B.S. 1,325
d1 mm 31.75	Toll. d2 inch. +/-0,004 mm +/- 0,10	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 1.250	c inch. 0.123 mm 3.12	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,004 mm +0,100	
d3 inch. 1.305 mm 33.15		
Toll. d3 inch. +0,020 mm +0,51		
b inch. 0.030 mm 0.76		
Toll. b inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
s inch. 0.118 mm 3.00		
Toll. s inch. +/-0,004 mm +/-0,10		
Peso Kg/1000 1.84		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350