ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WS-50



Carichi medi
WS - per alberi (in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WS-236	**92,00**	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	
WS-236	
d1 mm	59,99
d1 inch	2,362

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 2,261 mm 57,43
Toll. d3	inch. -0,025 mm -0,64
b	inch. 0,138 mm 3,51
Toll. b	inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13
s	inch. 0,049 mm 1,24
Toll. s	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
Peso Kg/1000	6,21

GOLA	
d2	inch. 2,284 mm 58,01
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0,056 mm 1,42
Toll. c	inch. +0,004 mm +0,100

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 67.921 L.B.S. 15.270
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 28.956 L.B.S. 6.510
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it