


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WS-50



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

Carichi medi
**WS - per alberi
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WS-168	52,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WS-168	d2 inch. 1,628 mm 41,35	taglio anello Newtons 48.528 L.B.S. 10.910 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 42,85	Toll. d2 inch. +/-0,005 mm +/-0,13	snerv. gola Newtons 15.924 L.B.S. 3.580 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 1,687	c inch. 0,056 mm 1,42	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,004 mm +0,100	
d3 inch. 1,610 mm 40,89		
Toll. d3 inch. -0,02 mm -0,51		
b inch. 0,118 mm 3,00		
Toll. b inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13		
s inch. 0,049 mm 1,24		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 3,81		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350