ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WST-46



Carichi medio - pesanti
WST - per alberi (in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WST-175	**60,00**	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	
WST-175	
d1 mm	44,45
d1 inch	1,750

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1,657 mm 42,09
Toll. d3	inch. -0,02 mm -0,51
b	inch. 0,118 mm 3,00
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
s	inch. 0,062 mm 1,57
Toll. s	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
Peso Kg/1000	4,90

GOLA	
d2	inch. 1,670 mm 42,42
Toll. d2	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
c	inch. 0,068 mm 1,73
Toll. c	inch. +0,004 mm +0,100

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 63.695 L.B.S. 14.320
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 22.018 L.B.S. 4.950
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it