


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: VS-25**



Carichi leggeri  
**VS - per alberi**  
(in pollici)



**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

| descrizione  | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|--------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|              |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>VS-87</b> | <b>16,00</b>                 | + 20%               | - | 500        |

| DESCRIZIONE                                  | GOLA                                         | CARICO ASSIALE                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VS-87                                        | <b>d2</b> inch. 0,833<br>mm 21,16            | <b>taglio anello</b> Newtons 11.832<br>L.B.S. 2.660<br>(coefficiente di sicurezza =3)                                                                                           |
| <b>d1 mm</b> 22,23                           | <b>Toll. d2</b> inch. +/-0,003<br>mm +/-0,08 | <b>snerv. gola</b> Newtons 5.782<br>L.B.S. 1.300<br>(calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |
| <b>d1 inch</b> 0,875                         | <b>c</b> inch. 0,026<br>mm 0,66              |                                                                                                                                                                                 |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b>                       | <b>Toll. c</b> inch. +0,002<br>mm +0,050     |                                                                                                                                                                                 |
| <b>d3</b> inch. 0,825<br>mm 20,96            |                                              |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Toll. d3</b> inch. -0,013<br>mm -0,33     |                                              |                                                                                                                                                                                 |
| <b>b</b> inch. 0,065<br>mm 1,65              |                                              |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Toll. b</b> inch. +/-0,004<br>mm +/-0,10  |                                              |                                                                                                                                                                                 |
| <b>s</b> inch. 0,021<br>mm 0,53              |                                              |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Toll. s</b> inch. +/-0,0015<br>mm +/-0,04 |                                              |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso Kg/1000</b> 0,41                     |                                              |                                                                                                                                                                                 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350