GANDINI

sabato 18 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VH-25



Carichi leggeri
VH - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
VH-293	**52,00**	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	
VH-293	
d1 mm	74,60
d1 inch	2,937

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 3,046 mm 77,37
Toll. d3	inch. +0,025 mm +0,64
b	inch. 0,158 mm 4,01
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,1
s	inch. 0,031 mm 0,79
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	5,28

GOLA	
d2	inch. 3,013 mm 76,53
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0,039 mm 0,99
Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 53.420 L.B.S. 12.010
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 35.095 L.B.S. 7.890
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350