


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: HH-37



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

HH - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HH-103	47,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE
HH-103		d2	inch. 1,061 mm 26,95	snerv. gola Newtons 4.862 L.B.S. 1.093 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 mm	26,19	Toll. d2	inch. +/-0,003 mm +/-0,08	
d1 inch	1,031	c	inch. 0,123 mm 3,12	
ANELLO A RIPOSO		Toll. c	inch. +0,004 mm +0,100	
d3	inch. 1,082 mm 27,48			
Toll. d3	inch. +0,020 mm +0,51			
b	inch. 0,030 mm 0,76			
Toll. b	inch. +/-0,002 mm +/-0,05			
s	inch. 0,118 mm 3,00			
Toll. s	inch. +/-0,004 mm +/-0,10			
Peso Kg/1000	1,52			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350