ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: HHMU-10



HHMU - per fori senza aletta di rimozione

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
HHMU-24	**46,00**	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	
HHMU-24	
d1 mm	24,00

ANELLO A RIPOSO	
d3	mm 25,09
Toll. d3	mm +0,46
b	mm 0,61
Toll. b	mm +/-0,04
s	mm 2,24
Toll. s	mm +/-0,10
Peso Kg/1000	0,87

GOLA	
d2	mm 24,61
Toll. d2	mm +/-0,08
c	mm 2,36
Toll. c	mm +0,080

CARICO ASSIALE	
snerv. gola	Newtons 3,565
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it