


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale: **Oliatura**

Esempio di designazione: HHU-37



HHU per fori (in pollici) senza aletta di rimozione



d1=diametro albero d2=diametro gola

d3=diametro interno anello

S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
HHU-200	140,00	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	
HHU-200	
d1 mm	50,80
d1 inch	2,000

ANELLO A RIPOSO		
d3	inch. 2,078	
	mm 52,78	
Toll. d3	inch. +0,024	
	mm +0,61	
b	inch. 0,038	
	mm 0,97	
Toll. b	inch. +/-0,002	
	mm +/-0,05	
s	inch. 0,187	
	mm 4,75	
Toll. s	inch. +/-0,005	
	mm +/-0,13	
Peso Kg/1000	5,88	

GOLA	
d2	inch. 2,038
	mm 51,77
Toll. d2	inch. +/-0,005
	mm +/- 0,13
С	inch. 0,193
	mm 4,90
Toll. c	inch. +0,004
	mm +0,100

CARICO ASSIALE		
snerv. gola	Newtons 11.947	
	L.B.S. 2.686	
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350