


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: FSE-0050



Carichi pesanti
FSE - per alberi
(in pollici)



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
FSE-0112	96,00	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
FSE-0112	d2 inch. 1,077 mm 27,36	taglio anello Newtons 33.872 L.B.S. 7.615
d1 mm 28,58	Toll. d2 inch. -0,008 mm -0,200	(coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 1,125	c inch. 0,063 mm 1,60	snerv. gola Newtons 8.491 L.B.S. 1.909
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,006 mm +0,150	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d3 inch. 1,069 mm 27,15		
Toll. d3 inch. -0,015 mm -0,38		
b inch. 0,128 mm 3,25		
Toll. b inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13		
s inch. 0,057 mm 1,45		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 3,18		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350