ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: FSE-0050



Carichi pesanti
FSE - per alberi (in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
FSE-0075	**92,00**	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	
FSE-0075	
d1 mm	19,05
d1 inch	0,750

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 0,701 mm 17,81
Toll. d3	inch. -0,013 mm -0,33
b	inch. 0,075 mm 1,91
Toll. b	inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13
s	inch. 0,045 mm 1,14
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	0,96

GOLA	
d2	inch. 0,710 mm 18,03
Toll. d2	inch. -0,004 mm -0,100
c	inch. 0,051 mm 1,30
Toll. c	inch. +0,006 mm +0,150

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 18.864 L.B.S. 4.241
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 4.715 L.B.S. 1.060
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350