

SMALLEY® SPIRAL RETAINING RINGS

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

surface treatment:
Oliatura

Esempio di designazione: FHE-0050



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Heavy duty
series
FHE - per fori
(in pollici)



description	Price Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
FHE-0325	330,00	+ 20%	-	100

DESCRIPTION		GROOVE		THRUST CAPACITY	
FHE-0325		d2	inch. 3,388 mm 86,06	ring shear	Newtons 147.972 L.B.S. 33.267
d1 mm	82,55	Toll. d2	inch. +0,013 mm +0,330	(safety factor =3)	
d1 inch	3,250	c	inch. 0,104 mm 2,64	groove yield	Newtons 70.505 L.B.S. 15.851
RING IN THE UNSTRESSED STATE		Toll. c	inch. +0,006 mm +0,150	(based on a groove material yield strength of 310/mm and a safety factor of 2)	
d3	inch. 3,420 mm 86,87				
Toll. d3	inch. +0,030 mm +0,76				
b	inch. 0,237 mm 6,02				
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13				
s	inch. 0,095 mm 2,41				
Toll. s	inch. +/-0,003 mm +/-0,08				
Weight Kg/1000	25,58				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Production and distribution
of fasteners, fixing elements
and mechanical parts
machining

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Sales department
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Administration
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350