

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: ES-6



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

Carichi medi
ES - per alberi



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
ES-11	18,00	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
ES-11	d2	taglio anello Newtons 5.790 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 11,00	mm 10,46	
	Toll. d2	snerv. gola Newtons 1,450 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
	mm +/-0,05	
ANELLO A RIPOSO	c	
d3	mm 0,74	
mm 10,39	Toll. c	
Toll. d3	mm +0,080	
mm -0,3		
b		
mm 0,89		
Toll. b		
mm +.08/-0,13		
s		
mm 0,64		
Toll. s		
mm +/-0,05		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350