ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

SAE 1070-90 Carbon Steel

trattamento superficiale:
Oil dipped

Example of designation: WSM-25



Carichi pesanti
WSM - for shafts (in inches)

d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=internal ring diameter
S=thickness

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WSM-1375	**11.400,00**	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
WSM-1375	
d1 mm	349,25
d1 inch	13,750

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 13,074 mm 332,08
Toll. d3	inch. -0,11 mm -2,79
b	inch. 0,662 mm 16,81
Toll. b	inch. +0,005/-0,010 mm +0,13/-0,25
s	inch. 0,187 mm 4,75
Toll. s	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
Peso Kg/1000	661,97

GOLA	
d2	inch. 13,166 mm 334,42
Toll. d2	inch. +/-0,012 mm +/-0,3
c	inch. 0,209 mm 5,31
Toll. c	inch. +0,008 mm +0,200

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 1.437.193 L.B.S. 323.110
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 1.262.342 L.B.S. 283.800
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it