


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

SAE 1070-90
Carbon Steel

trattamento superficiale:
Oil dipped

Example of designation: ES-6



d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=internal ring diameter
S=thickness

Carichi medi
ES - for shafts



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
ES-60	88,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
ES-60	d2 mm 58.01	taglio anello Newtons 68.180 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 60.00	Toll. d2 mm +/-0,150	snerv. gola Newtons 29.220 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO	c mm 1.42	
d3 mm 57.43	Toll. c mm +0,100	
Toll. d3 mm -0,63		
b mm 3.51		
Toll. b mm +.07/-0,13		
s mm 1.25		
Toll. s mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 5.85		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350