


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAS-31



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
s=spessore

Carichi medi
XAS - per alberi
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XAS-800	4.300,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
XAS-800	d2 inch. 7,660 mm 194,56	taglio anello Newtons 610.227 L.B.S. 137.191 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 203,20	Toll. d2 inch. +/-0,008 mm +/-0,2	snerv. gola Newtons 427.598 L.B.S. 96.133 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 8,000	c inch. 0,209 mm 5,31	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,008 mm +0,200	
d3 inch. 7,560 mm 192,02		
Toll. d3 inch. -0,156 mm -3,96		
b inch. 0,500 mm 12,70		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,187 mm 4,75		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 301,14		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350