

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAS-31



Carichi medi
XAS - per alberi
(in pollici)



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XAS-850	4.700,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
XAS-850	
d1 mm	215,90
d1 inch	8,500

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 8,050 mm 204,47
Toll. d3	inch. -0,156 mm -3,96
b	inch. 0,500 mm 12,70
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
s	inch. 0,187 mm 4,75
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	319,62

GOLA	
d2	inch. 8,160 mm 207,26
Toll. d2	inch. +/-0,008 mm +/-0,2
c	inch. 0,209 mm 5,31
Toll. c	inch. +0,008 mm +0,200

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 648.366 L.B.S. 145.766 (coefficiente di sicurezza =3)
snerv. gola	Newtons 454.323 L.B.S. 102.141 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350