

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAS-31



Carichi medi
**XAS - per alberi
(in pollici)**



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XAS-46	34,00	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
XAS-46	d2 inch. 0,443 mm 11,25	taglio anello Newtons 6.532 L.B.S. 1.468 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 11,91	Toll. d2 inch. +/-0,002 mm +/-0,05	snerv. gola Newtons 1.917 L.B.S. 431 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 0,469	c inch. 0,028 mm 0,71	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,003 mm +0,080	
d3 inch. 0,433 mm 11,00		
Toll. d3 inch. -0,02 mm -0,51		
b inch. 0,040 mm 1,02		
Toll. b inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
s inch. 0,025 mm 0,64		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 0,19		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350