


## ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale: **Oliatura** 

Esempio di designazione: XAS-31



Carichi medi
XAS - per alberi
(in pollici)

d1=diametro albero d2=diametro gola

d3=diametro interno anello

**S**=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
XAS-75	38,00	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	
XAS-75	
d1 mm	19,05
d1 inch	0,750

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 0,703
	mm 17,86
Toll. d3	inch0,025
	mm -0,64
b	inch. 0,062
	mm 1,57
Toll. b	inch. +/-0,003
	mm +/-0,08
s	inch. 0,042
	mm 1,07
Toll. s	inch. +/-0,002
	mm +/-0,05
Peso Kg/1000	0,79

GOLA	
d2	inch. 0,716
	mm 18,19
Toll. d2	inch. +/-0,002
	mm +/-0,05
С	inch. 0,046
	mm 1,17
Toll. c	inch. +0,003
	mm +0,080

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 16.769			
	L.B.S. 3.770			
(coefficiente di sicurezza =3)				
snerv. gola	Newtons 4.009			
	L.B.S. 901			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350