


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**
**Acciaio al Carbonio per Molle  
SAE 1070-90**

 trattamento superficiale:  
**Oliatura**
**Esempio di designazione: XAS-31**

**Carichi medi  
XAS - per alberi  
(in pollici)**

**d1=**diametro albero  
**d2=**diametro gola  
**d3=**diametro interno anello  
**S=**spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
<b>XAS-66</b>	<b>36,00</b>	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
XAS-66	<b>d2</b> inch. 0,640 mm 16,26	<b>taglio anello</b> Newtons 12.340 L.B.S. 2.774
<b>d1 mm</b> 16,99	<b>Toll. d2</b> inch. +/-0,002 mm +/-0,05	(coefficiente di sicurezza =3)
<b>d1 inch</b> 0,669	<b>c</b> inch. 0,039 mm 0,99	<b>snerv. gola</b> Newtons 3.050 L.B.S. 686
<b>ANELLO A RIPOSO</b>	<b>Toll. c</b> inch. +0,003 mm +0,080	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm <sup>2</sup> e un fattore di sicurezza=2)
<b>d3</b> inch. 0,630 mm 16,00		
<b>Toll. d3</b> inch. -0,025 mm -0,64		
<b>b</b> inch. 0,062 mm 1,57		
<b>Toll. b</b> inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
<b>s</b> inch. 0,035 mm 0,89		
<b>Toll. s</b> inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
<b>Peso Kg/1000</b> 0,59		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
 viale Pier Paolo Pasolini, 83  
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
 250@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
 350@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 350