

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAH-37



Carichi medi
**XAH - per fori
(in pollici)**



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XAH-315	340,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
XAH-315		d2		taglio anello	Newtons 160.499
d1 mm	80,16				L.B.S. 36.084
d1 inch	3,156	Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
				snerv. gola	Newtons 69.460
		c			L.B.S. 15.616
		Toll. c		(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
ANELLO A RIPOSO					
d3	inch. 3,342 mm 84,89				
Toll. d3	inch. +0,062 mm +1,57				
b	inch. 0,218 mm 5,54				
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13				
s	inch. 0,109 mm 2,77				
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05				
Peso Kg/1000	30,25				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350