

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAH-37



Carichi medi
XAH - per fori
(in pollici)



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
XAH-268	230.00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	
XAH-268	
d1 mm	68,28
d1 inch	2,688

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 2,856 mm 72,54
Toll. d3	inch. +0,046 mm +1,17
b	inch. 0,187 mm 4,75
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
s	inch. 0,093 mm 2,36
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	18,89

GOLA	
d2	inch. 2,816 mm 71,53
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0,103 mm 2,62
Toll. c	inch. +0,005 mm +0,130

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 121.700 L.B.S. 27.361 (coefficiente di sicurezza =3)
snerv. gola	Newtons 52.398 L.B.S. 11.780 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350