

**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle  
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: XAH-37**



Carichi medi  
**XAH - per fori  
(in pollici)**



**d1**=diametro foro  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro esterno  
**S**=spessore

| descrizione    | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|----------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|                |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>XAH-700</b> | <b>3.300,00</b>              | + 20%               | - | 25         |

| DESCRIZIONE                                 | GOLA                                        | CARICO ASSIALE                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XAH-700                                     | <b>d2</b> inch. 7,220<br>mm 183,39          | <b>taglio anello</b> Newtons 468.933<br>L.B.S. 105.426<br>(coefficiente di sicurezza =3)                                                                                           |
| <b>d1 mm</b> 177,80                         | <b>Toll. d2</b> inch. +/-0,008<br>mm +/-0,2 | <b>snerv. gola</b> Newtons 242.096<br>L.B.S. 54.428<br>(calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |
| <b>d1 inch</b> 7,000                        | <b>c</b> inch. 0,174<br>mm 4,42             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b>                      | <b>Toll. c</b> inch. +0,006<br>mm +0,150    |                                                                                                                                                                                    |
| <b>d3</b> inch. 7,350<br>mm 186,69          |                                             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toll. d3</b> inch. +0,156<br>mm +3,96    |                                             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>b</b> inch. 0,343<br>mm 8,71             |                                             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toll. b</b> inch. +/-0,005<br>mm +/-0,13 |                                             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>s</b> inch. 0,156<br>mm 3,96             |                                             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toll. s</b> inch. +/-0,002<br>mm +/-0,05 |                                             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso Kg/1000</b> 152,97                  |                                             |                                                                                                                                                                                    |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350