


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAH-37



Carichi medi
XAH - per fori
(in pollici)



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
XAH-725	3.500,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
XAH-725		
d1 mm 184,15	d2 inch. 7,500 mm 190,50	taglio anello Newtons 550.012 L.B.S. 123.654 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 7,250	Toll. d2 inch. +/-0,008 mm +/-0,2	snerv. gola Newtons 284.935 L.B.S. 64.059 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO	c inch. 0,209 mm 5,31	
d3 inch. 7,630 mm 193,80	Toll. c inch. +0,006 mm +0,150	
Toll. d3 inch. +0,187 mm +4,75		
b inch. 0,375 mm 9,53		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,187 mm 4,75		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 207,93		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350