


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAH-37



Carichi medi
XAH - per fori
(in pollici)



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
XAH-625	2.700,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
XAH-625		
d1 mm 158,75	d2 inch. 6,458 mm 164,03	taglio anello Newtons 418.690 L.B.S. 94.130 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 6,250	Toll. d2 inch. +/-0,008 mm +/-0,2	snerv. gola Newtons 204.367 L.B.S. 45.946 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO	c inch. 0,174 mm 4,42	
d3 inch. 6,568 mm 166,83	Toll. c inch. +0,006 mm +0,150	
Toll. d3 inch. +0,125 mm +3,18		
b inch. 0,343 mm 8,71		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,156 mm 3,96		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 135,75		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350