

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XDS-50



Carichi leggeri
XDS - per alberi
(in pollici)



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XDS-50	39,00	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
XDS-50		d2	inch. 0,474 mm 12,04	taglio anello	Newtons 9.223 L.B.S. 2.073
d1 mm	12,70	Toll. d2	inch. +/-0,002 mm +/-0,05	(coefficiente di sicurezza =3)	
d1 inch	0,500	c	inch. 0,039 mm 0,99	snerv. gola	Newtons 2.044 L.B.S. 459
ANELLO A RIPOSO		Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
d3	inch. 0,465 mm 11,81				
Toll. d3	inch. -0,025 mm -0,64				
b	inch. 0,048 mm 1,22				
Toll. b	inch. +/-0,003 mm +/-0,08				
s	inch. 0,035 mm 0,89				
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05				
Peso Kg/1000	0,34				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350