ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XDS-50



Carichi leggeri
XDS - per alberi (in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
XDS-400	**440,00**	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
XDS-400	
d1 mm	101,60
d1 inch	4,000

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 3,820 mm 97,03
Toll. d3	inch. -0,093 mm -2,36
b	inch. 0,218 mm 5,54
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
s	inch. 0,078 mm 1,98
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	27,39

GOLA	
d2	inch. 3,860 mm 98,04
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0,086 mm 2,18
Toll. c	inch. +0,005 mm +0,130

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 150.917 L.B.S. 33.929
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 88.035 L.B.S. 19.792
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it