


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XDH-112



Carichi leggeri
XDH - per fori
(in pollici)



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XDH-475	560.00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
XDH-475		
d1 mm 120,65	d2 inch. 4,894 mm 124,31	taglio anello Newtons 179.214 L.B.S. 40.291 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 4,750	Toll. d2 inch. +/-0,006 mm +/-0,15	snerv. gola Newtons 107.528 L.B.S. 24.175 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO	c inch. 0,086 mm 2,18	
d3 inch. 4,929 mm 125,20	Toll. c inch. +0,005 mm +0,130	
Toll. d3 inch. +0,093 mm +2,36		
b inch. 0,218 mm 5,54		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,078 mm 1,98		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 32,64		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350