


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WS-50



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

**Carichi medi
WS - per alberi
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WS-512	270.00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WS-512		
d1 mm 130,18	d2 inch. 4,981 mm 126,52	taglio anello Newtons 216.573 L.B.S. 48.690 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 5,125	Toll. d2 inch. +/-0,006 mm +/-0,15	snerv. gola Newtons 116.004 L.B.S. 26.080 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO		
d3 inch. 4,939 mm 125,45	c inch. 0,079 mm 2,01	
Toll. d3 inch. -0,04 mm -1,02	Toll. c inch. +0,005 mm +0,130	
b inch. 0,250 mm 6,35		
Toll. b inch. +0,004/-0,006 mm +0,10/-0,15		
s inch. 0,072 mm 1,83		
Toll. s inch. +/-0,004 mm +/-0,10		
Peso Kg/1000 35,88		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350