
ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WSM-25



Carichi pesanti
WSM - per alberi (in pollici)



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WSM-206	**119,00**	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	
WSM-206	
d1 mm	52,37
d1 inch	2,062

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1,932 mm 49,07
Toll. d3	inch. -0,025 mm -0,64
b	inch. 0,168 mm 4,27
Toll. b	inch. +0,004/-0,006 mm +0,10/-0,15
s	inch. 0,078 mm 1,98
Toll. s	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
Peso Kg/1000	10,48

GOLA	
d2	inch. 1,946 mm 49,43
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0,086 mm 2,18
Toll. c	inch. +0,005 mm +0,130

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 94.387 L.B.S. 21.220
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 37.586 L.B.S. 8.450
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it