


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WST-46



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

Carichi medio -
pesanti
**WST - per
alberi
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WST-200	62.00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WST-200		
d1 mm 50,80	d2 inch. 1,910 mm 48,51	taglio anello Newtons 72.769 L.B.S. 16.360 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 2,000	Toll. d2 inch. +/-0,005 mm +/-0,13	snerv. gola Newtons 28.289 L.B.S. 6.360 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO	c inch. 0,068 mm 1,73	
d3 inch. 1,894 mm 48,11	Toll. c inch. +0,004 mm +0,100	
Toll. d3 inch. -0,025 mm -0,64		
b inch. 0,128 mm 3,25		
Toll. b inch. +/-0,004 mm +/-0,10		
s inch. 0,062 mm 1,57		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 6,08		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350