


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WST-46



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

Carichi medio -
pesanti
WST - per
alberi
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WST-56	20,00	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
WST-56		d2		taglio anello	
d1 mm	14,27	inch. 0,535		Newtons 12.632	
d1 inch	0,562	mm 13,59		L.B.S. 2.840	
		Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
		inch. +/-0,003		snerv. gola	
		mm +/-0,08		Newtons 2.491	
		c		L.B.S. 560	
		inch. 0,039		(calcolato considerando resistenza allo	
		mm 0,99		snervamento del materiale della gola di	
		Toll. c		310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
		inch. +0,003			
		mm +0,080			
ANELLO A RIPOSO					
d3	inch. 0,529				
	mm 13,44				
Toll. d3	inch. -0,013				
	mm -0,33				
b	inch. 0,045				
	mm 1,14				
Toll. b	inch. +/-0,004				
	mm +/-0,10				
s	inch. 0,035				
	mm 0,89				
Toll. s	inch. +/-0,002				
	mm +/-0,05				
Peso Kg/1000	0,32				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350