GANDINI

lunedì 13 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 302

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
WST-46-S02



Carichi medio - pesanti
WST - per alberi (in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WST-150-S02	**119,00**	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	
WST-150-S02	
d1 mm	38,10
d1 inch	1,500

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1,419 mm 36,04
Toll. d3	inch. -0,015 mm -0,38
b	inch. 0,103 mm 2,62
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
s	inch. 0,050 mm 1,27
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	2,90

GOLA	
d2	inch. 1,430 mm 36,32
Toll. d2	inch. +/-0,004 mm +/-0,1
c	inch. 0,056 mm 1,42
Toll. c	inch. +0,004 mm +0,100

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 44.035 L.B.S. 9.900
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 16.502 L.B.S. 3.710
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it