


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WH-50



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi medi
WH - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WH-78	20,00	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WH-78		
d1 mm 19,84	d2 inch. 0,812 mm 20,62	taglio anello Newtons 15.568 L.B.S. 3.500
d1 inch 0,781	Toll. d2 inch. +/-0,003 mm +/-0,08	(coefficiente di sicurezza =3)
	c inch. 0,036 mm 0,91	snerv. gola Newtons 3.914 L.B.S. 880
	Toll. c inch. +0,003 mm +0,080	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO		
d3 inch. 0,821 mm 20,85		
Toll. d3 inch. +0,013 mm +0,33		
b inch. 0,065 mm 1,65		
Toll. b inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13		
s inch. 0,031 mm 0,79		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 0,59		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350