GANDINI

giovedì 23 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHT-50



Carichi medio - pesanti
WHT - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WHT-356	**310,00**	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	
WHT-356	
d1 mm	90,47
d1 inch	3,562

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 3,783 mm 96,09
Toll. d3	inch. +0,030 mm +0,76
b	inch. 0,250 mm 6,35
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
s	inch. 0,111 mm 2,82
Toll. s	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
Peso Kg/1000	38,02

GOLA	
d2	inch. 3,756 mm 95,40
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0,120 mm 3,05
Toll. c	inch. +0,005 mm +0,130

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 221.021 L.B.S. 49.690
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 108.620 L.B.S. 24.420
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350